

UPOTETTAVAT PAINEANTURIT

SGE-25C

SGE25C0001.002

0..1mH2O 4-20mA 5m kaapeli PUR

- Mittausalue 2-20 metriä
- Vedelle, vedelle johon on sekoittunut öljyä ja lietevedelle
- Halkaisija 25mm
- Saatavana ATEX-versiona
- Etukalvoinen malli



TUOTEKUVAUS

Pinnankorkeusanturi SGE-25C mittaa painetta suhteessa pinnankorkeuteen. Esimerkkinä yhden metrin syvyys vedessä vastaa 0,1 Bar painetta.

SGE-25C pinnankorkeusanturi soveltuu erilaisiin nesteisiin missä on partikkeleita joukossa. Esimerkiksi jätevesi, öljyt, aineet jotka soveltuvat ruostumattoman teräksen kanssa.

Lähetin on saatavilla ATEX- ja DNV-hyväksynnillä.

Kustomoidut versiot erilaisilla mitta-alueilla ja kaapelinpituuksilla saatavilla!

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs SIS2350 (316L)
IP-luokka	IP68
Kaapelin materiaali	PUR
Kaapelin pituus	5 m
Materiaali	Ruostumaton teräs
Max. aineen lämpötila	40 °C
Max. painealue	1 mH2O
Max. poikkeama	1,5 %
Max. syöttöjännite DC	36 V DC
Min. aineen lämpötila	-25 °C
Min. painealue	0 mH2O
Min. syöttöjännite DC	8 V DC
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Signaalityyppi	4-20 mA