

MASSAVIRTAUSMITTARI GF-40-80-81

GF-40

- Brooks instrumentin GF-40/80 sarjan säätimissä ja mittareissa on mahdollisuus käyttää useampaa kaasua eri paineilla saman säätimen kanssa. Kaasua ja painetta pystyy vaivattomasti vaihtamaan kaapelin ja ilmaisen ohjelmiston avulla alle minuutissa säädintä irroittamatta prosessista.
- Anturi C-22 Hastelloysta ja valittavina tiivistemateriaaleina Viton, Buna, Kalrez, EPDM tai Neopreeni
- Kaasu ja virtausalue vaihdettavissa serviceportin kautta



TUOTEKUVAUS

Brooksin multi-gass multi-flow säätimet mahdollistavat eri kaasujen käytön samassa massavirtasäätimessä helposti ja käyttäjäystävällisesti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Hastelloy, Ruostumaton teräs 17-7 PH, Ruostumaton teräs 316, Ruostumaton teräs 430
Max. paine	10 bar
Paine-ero maksimi	3 bar
Paine-ero minimi	0,5 bar
Tiiviys	1x10 ⁻⁹ atm. cc/sec He
Säätöalue	2-100 %
Vasteaika	< 1 s
Virtausalue max.	0,003-50 l/min N ₂
Max. aineen lämpötila	50 °C
Min. aineen lämpötila	5 °C
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	5 °C

