

MASSAVIRTASÄÄDIN SLAMF

SLAMF

- Virtauksen mittaukseen ja säätöön. SLAMf tarjoaa IP66/NEMA4X luokituksen - mahdollistaa useamman asennuspaikan
- Virtausalue aina 3 ml/min 2500 l/min saakka.
- Useita eri väylävalintoja Ethernet/IP, Profibus, DeviceNet ja Profinet analogisignaalien lisäksi



TUOTEKUVAUS

Samaa varmaa tekniikkaa kuin SLA58-sarjalaisessa, mutta nyt ip-luokituksen kera (ip66)
Tarjolla sama virtausalue 0,003-2500 nlm (N2 0°C 1 atm), tarjolla myös virtausmittari aina 18-1260m³/h

Myös Biotech variantti on saatavilla SLAMf-malliin!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
O-renkaan materiaali	Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton
Max. paine	300 bar
Tiiviys	1x10 ⁻⁹ atm cc/sec He
Vasteaika	<1s, dog <3s ved flow over 100l/min
Virtausalue max.	0,003-36000 l/min
Max. syöttöjännite DC	27 V DC
Min. syöttöjännite DC	13,5 V DC
Max. aineen lämpötila	65 °C
Min. aineen lämpötila	5 °C
IP-luokka	IP66

Hyväksynnät

ATEX, EX, II 3 G EEx nA II T4 and II 3D T 135 C per EN 60079-15: 2003 and EN 50281-1-1: 1998 + A1, KEMA 04ATEX1241 X II3G EEx nA II T4 per EN 60070-15: 2003, PED

Syöttöjännite

24 V

Liittimen materiaali

Ruostumaton teräs 316

Tiivisteen materiaali

Buna, EPDM, Kalrez, PTFE, Viton

