

## DIN B INDUSTRIAL KIIENTEÄLLÄ KAAPELILLA

162N3N1006P

DIN B liittinkaap. h6 1m 3x0,75 PVC IP67

- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä



### TUOTEKUVAUS

Molex mPm DIN B industrial liittimiä on integroidulla transienttipiirillä ja saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontakti väli on 11mm. MPM DIN B industrial liitin on yleinen pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimenä.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Kaapelin pituus       | 1000 mm                                      |
| Kaapelin materiaali   | PVC                                          |
| Piiri                 | Ilman piiriä                                 |
| IP-luokka             | IP67                                         |
| Johdinala             | 0,75 mm <sup>2</sup>                         |
| Kaapelin väri         | Musta                                        |
| Kosketinresistanssi   | ≤15 mΩ                                       |
| Kotelon väri          | Musta                                        |
| LED-indikointi        | Ei                                           |
| Max. käyttölämpötila  | 90 °C                                        |
| Min. käyttölämpötila  | -40 °C                                       |
| Max. virta            | 5 A                                          |
| Nimellisjännite       | 250 V                                        |
| Ruuvien koko          | M3x29                                        |
| Tiivisteen materiaali | NBR                                          |
| Ruuvi ja tiiviste     | NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna |

