

VÄLIKAAPELIT DIN-M12 LIITTIMILLÄ

E850B0P12M010R

M12 suora uros-DIN A LED+VDR 24V 1m PUR

- Välikaapelit antureiden ja venttiilien nopeaan liittämiseen
- Helppo ja nopea kytkentä M12-liittimillä
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä



TUOTEKUVAUS

Molex valmistaa välikaapeleita, jotka mahdollistavat antureiden ja venttiilien pikaliittämisen vaivattomasti. Valikoimaan kuuluvat myös valetut välikaapelit M12-urosliittimellä ja mPm DIN -venttiilipistokkeella. Yhdessä kytkentäkeskusten kanssa tehdastekoisilla välikaapeleilla saa tehtyä selkeän kaapelisarjan pneumatiikka- tai hydraulikkaventtiilien ohjaukseen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	1 m
Kaapelin materiaali	PUR/PVC
Piiri	C4: LED + varistori
Max. jännite AC/DC	24 V
IP-luokka	IP65
Johdinala	0,5 mm ²
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Liitin	DIN A 43650
Liitin 1	DIN
Liitäntä uros	M12-liitin
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Max. virta	3 A
Väri LED	Keltainen

