

PUR-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF113.D

CF113.001.D
Chainflex® CF113 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm²
PUR



- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä PUR-ulkovaippa
- PVC- ja halogeenivapaa

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinastusta kuparilangasta joka kestää erityisen hyvin taivutusta. Kattavuus 70% lineaarinen, 90% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Cu-paino	72 kg/km
Paino	172 kg/km
Johdineriste	TPE
Hyväksynät	CE, DNV, RU
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä
Taivutussäde	7,5 x d
Ulkohalkaisija	10,5 mm
Nimellisjännite	50 V
Johdinluku x poikkipinta mm ²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C

Liikkuviin sovelluksiin

Kyllä
