

IGUPUR-LIITÄNTÄKAAPELI CHAINFLEX® CF894

CF894.001

Chainflex® CF894 (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C
mm² iguPUR



- Taipuisa
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paho hidastava
- Öljynkestävä iguPUR-ulkovaippa

TUOTEKUVAUS

Suojattu IguPUR-liitäntäkaapeli. Öljynkestävänä soveltuu useisiin sovelluksiin, sisä- ja ulkokäyttöön. Suositeltu liikematka 10m asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Ulkovaipan materiaali	iguPUR
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Palmikko tinatusta kuparilangasta. Kattavuus 60% optinen. Taivutuskestävä folioiteippi kattavuus 100% optinen.
Lämpötila-alue min. ketjukäyttö	-20 °C
Lämpötila-alue max. ketjukäyttö	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Cu-paino	43 kg/km
Paino	90 kg/km
Johdineriste	TPE
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	CE, RU
Koestusjännite	500 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Väri	Vihreä RAL 6018
Taivutussäde	15 x d
Ulkohalkaisija	8,5 mm
Nimellisjännite	50 V

Johdinluku x poikkipinta mm ²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Liikkuviin sovelluksiin	Kyllä