

TPC-1551T

Paneeliasennettava teollisuustietokone

TPC1551T-BASICDATA

Paneeliasennettava teollisuustietokone

- 15" näyttö
- 4:3 kuvasuhde
- IP66 (edessä)
- Paneeliasennettava



TUOTEKUVAUS

Advantech:n TPC-sarja sopii hyvin erilaisiin sovelluksiin. Etupuolen IP66-luokituksen ansiosta sitä voi käyttää niin raskaissa teollisuuden sovelluksissa kuin puhdastiloissakin.

TPC-1551T soveltuu hyvin kevyempään laskentaan, kuten erilaisiin client-sovelluksiin tai web-pohjaisiin palveluihin. Paneeli on toteutettu "Trueflat" teknologialla, joka tekee kehyksen reunasta täysin tasaisen, antaen näin erittäin hienon kokonaisvaikutelman.

Perus porttien lisäksi konetta on mahdollista laajentaa Advantech:n iDoor-moduuleilla. Kyseiset moduulit tarjoavat esim. lisää USB-portteja, Wifi-yhteyden, Profinet-väylän ym. Tällä hetkellä tarjolla on 35 erilaista iDoor-moduulia, jotka tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli
Aukko	374,5x296,7
CPU	Atom E3827
Etukehyksen materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	7 mm
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP66
Jäähdytys	Passiivinen
Katselukulma	160/140

Kellotaajuus	1,75 GHz
Kontrasti	700:1
Korkeus	307,3 mm
Kosketusnäyttö	Resistiivinen, 5-johtiminen
Kotelon materiaali	Sinkitty teräs
Kuvasuhde	4:3
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	383,2 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	2
Luminanssi	400 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	15 "
Näytön resoluutio	1024x768
Näytön värien lukumäärä	16,7
Paino	3,9 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	61,1 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	40,8 W