

UNO-2473G

UNO2473G-BASICDATA-CELERON
Teollisuustietokone

- Pieniin ja keskikokoisiin sovelluksiin
- DIN- tai VESA-kiinnitys
- Korkea suorituskyky / virrankulutus suhde



TUOTEKUVAUS

Kompakti ratkaisu pieniin / keskisuuriin automaatiojärjestelmiin tai nodeksi suurempiin SCADA-ratkaisuihin.

Perus liitännöiden lisäksi konetta on mahdollista laajentaa valinnaisilla iDoor-moduuleilla, joita on jo yli 35kpl ja ne tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli. Valinnaisina VESA, DIN-kisko ja pylväs
CPU	Celeron J1900
Hyväksynnät	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - audio	I/O
I/O-portti - COM portti 1	RS-232
I/O-portti - COM-portti 2	RS-232/422/485
I/O-portti - COM-portti 3	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP40
Jäähdytys	Passiivinen
Kellotaajuus	2,42 GHz
Korkeus	61,5 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	227,8 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	5
Liitäntä - Video	Displayport

Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	4 GB
Paino	1,6 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	149,3 mm
Tehonkulutus	48 W