

UNO-2362G

UNO2362G-BASICDATA
Teollisuustietokone

- Teollisuustason Box-PC
- Energiatohokas
- Passiivijäähdytys
- iDoor-teknologia



TUOTEKUVAUS

Kompakti ratkaisu pieniin automaatiojärjestelmiin tai nodeksi suurempiin SCADA-ratkaisuihin.

Perus liitännöiden lisäksi konetta on mahdollista laajentaa valinnaisilla iDoor-moduuleilla, joita on jo yli 35kpl ja ne tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Paneeli. Valinnaisina VESA, DIN-kisko ja pylväs
CPU	AMD T40E
Hyväksynnät	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - COM portti 1	RS-485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP40
Jäähdytys	Passiivinen
Kellotaajuus	1 GHz
Korkeus	47,3 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	164,8 mm
Liitäntä - COM	RS-232
Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	4
Liitäntä - Video	HDMI ja Displayport
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C

Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	2 GB
Paino	1 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	106,5 mm
Tehonkulutus	24 W