

PPC-3060S

Paneeli-PC VESA-kiinnityksellä

PPC3060S-GRUNDDATA

- 6.5" TFT VGA LCD (LED Backlight)
- 4:3 kuvasuhde
- IP65 (edessä)
- VESA 75
- 0 ~ 50°C (SSD)



TUOTEKUVAUS

PPC-3060S on korkean arvon ultramatala paneelitietokone, jossa on 6,5"/7" tuuman TFT VGA LCD-näyttö, alhaisen virrankulutuksen Intel® Celeron® N2807 1,58 GHz -prosessori tarjoaa korkean laskentatehon tiiviissä, tuulettimettomassa järjestelmässä. Korkean kestävyuden suunnittelun ansiosta PPC-3060S on varustettu aidosti tasaisella kosketusnäytöllä, jossa on IP65-luokan etupaneelisuoja, painevalualumiiniseoskotelo ja kosketusnäyttö. Se tukee kahta sarjaporttia, kolmea USB-porttia ja kahta GbE LAN -liitäntää, jotta se täyttää erilaiset teollisuuden sovellusvaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	189x136,5
CPU	Celeron N2807
Etukehysten materiaali	Alumiini
Etupaneelin paksuus	6 mm
Hyväksynnot	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL
IP-luokka	IP65
Katselukulma	80/70
Kellotaajuus	1,58 GHz
Kontrasti	600:1
Korkeus	150,6 mm
Kotelon materiaali	Sinkitty teräs
Kuvasuhde	4:3
Leveys	197,6 mm

Luminanssi	800 cd/m ²
Max. käyttöjännite DC	24 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	60 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti (RAM)	4 GB
Näytön koko	6,5 "
Näytön resoluutio	640x480
Paino	1,5 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	2
Syvyys	41 mm
Taustavalo	LED
Tehonkulutus	11 W