


IN65 RAJAKYTKIN

608.3000.207

Rajakytin IN65-SU1Z SM, 1 NO+1 NC, muovi

- Yleisrajakytin, muovirunko, mitat EN 50047 mukaan
- IP67
- Toimipään runko metallia, helposti käännettävissä
- Saatavana myös kuittauspainikkeella



TUOTEKUVAUS

Vakiomittojensa sekä laajan koskettimien ja toimilaitteiden ansiosta IN65-kytkimiä voidaan käyttää turvavaroissa ja asennonvalvontaan käytännössä kaikissa teollisissa sovelluksissa. Modulaarisuus mahdollistaa suuren joustavuuden mahdollistaen yksittäisten asiakasratkaisujen toteuttamisen. Metallisen toimilaitteen lukituksen ja kiinnityspidikkeen ansiosta tuote on erityisen tukeva. IN65 yhdistää ihanteellisesti muovirunkoisen kytkimen taloudelliset edut metallirunkoisen kytkimen tukevuuteen.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC
IP-luokka	IP66, IP67
Kaapelisisäänmeno	1xM20x1,5
Max. jännite AC	240 V
Nimellisvirta, terminen	5 A
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Rungon materiaali	Muovi

