

## INTEGROIDULLA OHJAIMELLA 42 MM BLDC-MOOTTORI

3204509040



- Sisäänrakennettu nopeuden ohjaus pulssi ulostulolla
- Nopeutta ohjataan analogiatulolla 0-5 V
- Helppo säätää kulloisenkin tarpeen mukaan
- Pulssianturi, vaihde ja jarru lisävarusteena



### TUOTEKUVAUS

Fullingin integroidulla ohjauksella varustetut BLDC-moottorit ovat helppoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja koska et tarvitse edistyneempää itsenäistä ohjausta. Hyvät mahdollisuudet mukauttaa säätimen rakennetta ja toimintoja vastaamaan kulloisia tarpeita.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Teho               | 26 W                 |
| Induktanssi        | 2,1 mH               |
| Pituus             | 77 mm                |
| Akselin halkaisija | 5 mm                 |
| Max. momentti      | 0,19 Nm              |
| Max. virta         | 5,4 A                |
| Jatkuva momentti   | 0,035 Nm/A           |
| Nimellisvirta      | 1,8 A                |
| Nimellisvääntö     | 0,063 Nm             |
| Vastus             | 1,5 $\Omega$         |
| Hitausmomentti     | 24 g.cm <sup>2</sup> |
| Paino              | 0,45 kg              |
| Paluujännite EMK   | 2,45 Vrms/krmp       |
| IP-luokka          | IP40                 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Eristysluokka   | B        |
| Etulaippa       | 42 mm    |
| Napaluku        | 8        |
| Vaiheiden määrä | 3        |
| Aksiaalivoima   | 10 N     |
| Nimellisaika    | 4000 rpm |
| Radiaalivoima   | 28 N     |
| Käyttöjännite   | 24 V DC  |

