

## ULKONEVAT VALOPAINIKEET

L21AK10

Ulkoneva valopainike punainen palautuva

- Palautuva tai lukkiutuva
- IP66/IP69K
- IK05



### TUOTEKUVAUS

Bacon ulkonevat valopainikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa halutaan aktivoida painike helposti. Painikkeen on helppo aktivoida esimerkiksi hanskat kädessä.

Ulkonevia valopainikkeita saatavana myös mustalla kehyksellä. Musta kehys, muuta tilausnumero L21xxxx muotoon L22xxxx.

Painikkeita saatavana myös erikoissymboleilla.

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tyyppi   | Ulkoneva painike |
| Toiminta | Palautuva        |
| Väri     | Punainen         |
| Valaistu | Kyllä            |

### MUUTA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| IP-luokka                 | IP66, IP69, IP69K     |
| Iskunkestävyys            | IK05                  |
| Suojausluokka             | II (kaksoiseristetty) |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C                 |

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mekaaninen elinikä</b>                             | 5 000 000 sykliä             |
| <b>Paino</b>                                          | 15,8 g                       |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| <b>Suositteltu kiristysmomentti</b>                   | 3 Nm                         |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>  | IEC 60068-2-30               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>  | IEC 60068-2-52               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                |

