

## KOSKETINYKSIKÖT JUOTOSPIIKEILLÄ

33P01

Kosketinyksikkö 1 NC juotospiikeillä

- Juotospiikit
- $\varnothing$  1 mm
- 1 NO tai 1 NC



### TUOTEKUVAUS

Bacon kosketinyksiköjä on saatavana useilla eri kytkentätavoilla; ruuvi-, pikajousivoima- ja lattaliittimillä sekä juotospiikeillä. Bacon LBX-koteloihin löytyy omat kosketinyksiköt pohja-asennukseen, muut kosketinyksiköt asennetaan lohkonpidikkeeseen.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|             |              |
|-------------|--------------|
| Koskettimet | 1 NC         |
| Liitäntä    | Juotospiikki |

#### NIMELLISVIRTA

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Terminen nimellisvirta I <sub>th</sub> (AC15) | 5 A    |
| Terminen nimellisvirta I <sub>th</sub> (DC13) | 1 A    |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15/120 V)     | 3 A    |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15 / 240 V)   | 1,5 A  |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (DC13/125 V)     | 0,22 A |
| Nimellisvirta I <sub>e</sub> (DC13/250 V)     | 0,1 A  |

#### NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1) | 250 V |
| Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)      | 250 V |

MUUTA

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kotelointiluokka takaapäin                     | IP20                                                                              |
| Min. käyttölämpötila                           | -25 °C                                                                            |
| Max. käyttölämpötila                           | 70 °C                                                                             |
| Min. varastointilämpötila                      | -40 °C                                                                            |
| Max. varastointilämpötila                      | 70 °C                                                                             |
| Sähköinen elinikä                              | 1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A. |
| Paino                                          | 13 g                                                                              |
| Hyväksynnät                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE                                                      |
| Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö  | IEC 60068-2-30                                                                    |
| Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys  | IEC 60068-2-52                                                                    |
| Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö | IEC 60068-2-3                                                                     |
| Juotospiikin halkaisija                        | 1 mm                                                                              |
| Nimellinen impulssijännite Uimp                | 4 kV                                                                              |
| Min. käyttövirta Ie (24 V DC)                  | 5 mA                                                                              |

