

UNO-2372G

UNO2372G-BASICDATA
Teollisuustietokone

- Erittäin kompakti 4-ydin prosessorilla
- Modulaarisesti laajennettava
- Pieni virrankulutus



TUOTEKUVAUS

Advantech aloitti vuonna 2015 modulaarisen ajattelun ja kehitti iDoor-moduulit, jotka mahdollistavat esim. eri väylien helpon lisäämisen jälkeenpäin. iDoor-tuotteita on jo yli 35kpl ja ne tukevat yli 450 eri protokollaa.

Advantech on laajentanut modulaarista ajattelutapaa ja UNO-2372G, tehokkaalla neliydin Atom-prosessorilla, on yksi ensimmäisiä teollisuustietokoneita, joka tukee tätä uutta linjaa.

Jos normaalit liitännät eivät riitä voi konetta laajentaa toisella kerroksella, joka antaa mahdollisuuden lisätä kaksi vapaasti valittavaa iDoor-yksikköä. Esimerkiksi jos haluat digitaalisia I/O:ta, lisää USB- tai Ethernet-portteja, on tämä täysin mahdollista.

Modulaarisuus mahdollistaa koneen laajentamisen jälkeenpäin. Sinun tarvitsee vain ostaa toinen kerros, eikä uusia koko konetta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli. Valinnaisina VESA, DIN-kisko ja pylväs
CPU	Intel Celeron J6412
Hyväksynnät	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - COM portti 1	RS232/422/485
I/O-portti - COM-portti 2	RS232/422/485
I/O-portti - COM-portti 3	RS232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP40
Jäähdytys	Passiivinen
Kellotaajuus	2 GHz
Korkeus	35 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	150 mm
Liitäntä - COM	RS232/422/485

Liitäntä - Ethernet	2
Liitäntä - USB Host	4
Liitäntä - Video	HDMI ja Displayport
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti	DDR4
Muisti (RAM)	8 GB
Paino	1 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	105 mm
Tehonkulutus	14 W