

## 600-SARJAN PERUUTUSSUMMERIT

E931N-001

Peruutussummeri 600- sarja Smart 12-48V

- 12 - 48 VDC
- Kompakti rakenne
- Vaativiin olosuhteisiin
- Smart alarm mahdollisuus
- 82 - 107 dB



### TUOTEKUVAUS

600-sarja on suunniteltu täyttämään kaikkien laitteiden tiukat käyttövaatimukset peruutussummereille Eccon laadulla ja luotettavuudella.

ECCO:n Smart Alarm® oli maailman ensimmäinen itsesäätävä peruutussummeri, joka mittaa jatkuvasti ympäristön melua ja säättää äänentasoja sen mukaan. Smart Alarm luo äänenvoimakkuuden joka on turvallinen ilman, että se häiritsee tai aiheuta turhaa melusaastetta.

Kompakti ja vankka kotelorakenne on suunniteltu vaativiin sovelluksiin. Taakse asennettava hälytin parantaa ääntä ja suojaa hälytintä pölyltä ja kosteudelta. Epoksitiivis pölyä, kosteutta ja tärinää vastaan.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Asennus              | 2 pulttia                |
| EMC                  | R10                      |
| Hyväksynnät          | CE, UL                   |
| IP-luokka            | IP64                     |
| Jännite              | 12-36 V                  |
| Korkeus              | 78 mm                    |
| Leveys               | 68 mm                    |
| Liitäntä             | Johdon ulostulo oikealle |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C                    |
| Max. äänenvoimakkuus | 102 dB                   |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C                   |
| Min. äänenvoimakkuus | 82 dB                    |
| Monitaajuinen ääni   | Ei                       |
| Pituus               | 127 mm                   |

|               |          |
|---------------|----------|
| Smart Alarm   | Kyllä    |
| Takuu         | Eccolife |
| Virrankulutus | 0,2 A    |