

TIIVISTEELLISET LAMELLIPUMPUT, VR-SARJA

VR 12/24 VDC tankkauspumppu

VR050-1022

Tankkauspumppu 12V SW H/P

- Virtaus max. 105 l/min
- Paine max. 1,6 bar
- Itseimevä max 5m
- Kompakti dieselöljyn tankkauspumppu



TUOTEKUVAUS

Jabco VR ajoneuvopumput soveltuvat dieselin tankkauspumpuiksi liikkuviin kalustoihin, esimerkiksi kaivureihin ja metsätyökoneisiin. Pumput ovat itseimeviä ja tämän ansiosta esimerkiksi dieseltankin täyttö ja tyhjennys on nopeaa ja yksinkertaista.

HUOM! VR-sarjan pumpussa ei ole ylivirtausventtiiliä, joten pumpua ei voi käyttää suljettua venttiiliä vasten, eikä pumppupistoolikäytössä.



TEKNISET TIEDOT

Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Paino	5,2 kg
Roottorin materiaali	Teräs
Siiven materiaali	Pronssi
Akselin materiaali	Hiiliteräs
Max. viskositeetti	150 cSt
Liitäntä	3/4" BSP, Letkuliitäntä 1"
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. paine	1 bar
Max. virtaus	50 l/min

Min. käyttölämpötila	-30 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Max. virta	20 A
Max. imukorkeus	3 m
Pumpun materiaali	Valurauta

