

RLFP-SARJA

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

RLFP222202D

Dia. Pump LFP 24V S/E 2C SW35 PLT





- Max. virtaus 3,8 l/min
- Max paine 2,8 bar
- Itseimevä, kuivakäynti sallittu
- Jaksottainen käyttö
- Pumppupesä polypropyleeni

TUOTEKUVAUS

Flojetin RLFP-sarja on kompaktikokoinen kalvopumppu koneenrakennuskohteisiin. Pienestä koostaan huolimatta pumpulla on kuitenkin hyvät virtaus- ja paineominaisuudet.

Kalvopumppu on tarkoitettu jaksottaiseen käyttöön. Siinä on integroitu painekeytkin joka automaattisesti käynnistää/pysäyttää pumpun kun painejohto avataan tai suljetaan. Moottorit on varustettu lämpösuojalla ylikuormituksen varalle.



Pumpun rakenne luo alipaineen pumpun sisään, jolloin se imee nestettä ilman manuaalista ilmausta

Yhdistetty imu- ja poistopuolen venttiilirakenne on kiinnitetty pyörivään mäntään. Neste imetään pumppuun imupuolen takaiskuventtiilin läpi, kun mäntä liikkuu venttiilistä poispäin

Männän liikkeessa takaisin kohti venttiilirakennetta, neste pakotetaan pois pumpusta, avautuvan poistopuolen takaiskuventtiilin läpi

Pumppupesä	Polypropyleeni
Kalvot	Santopreeni
Venttiilit	EPDM tai Viton
Virtaus	max 3,8 l/min
Käyttölämpötila	max +43 °C
Paine	max 2,8 bar

Itseimevä	noin 1.8 m
Paino	noin 0,5 kg
Liitäntä	3/8" ID letku

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Letkuliitäntä 3/8"
Ohitus	Ei
Virtaus	3,8 l/min
Kalvon materiaali	Santoprene
Pumpun materiaali	Polypropyleeni
Venttiilien materiaali	EPDM
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Jännite	24 V
Max. imukorkeus	1,8 m
Virrankulutus	2 A
Min. käyttölämpötila	2 °C
Max. käyttölämpötila	43 °C
Max. paine	2,4 bar
Painekeykin	2,4 bar
Paino	0,5 kg

