

KDS-KV HALKAISTAVAT HOLKKITIIVISTEET

28610.4

KDS-KV halkaistava holkkitiiviste, M20, musta

- Jälkiasentaminen on nopeaa ja helppoa
- Voidaan asentaa standardeihin M-kokoisiin aukkoihin
- Useampi läpivienti pienellä alalla
- Sisältää halkaistavan vastamutterin



TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP:n KDS-KV-holkkitiivisteet M20-M63 rungolla on suunniteltu kaapeleille liittimillä tai ilman. Huolto- tai jälkiasennustöiden yhteydessä esiasennetut kaapelisarjat voidaan nopeasti ja turvallisesti ohjata kytkentäkaappiin tai koteloonsa, KDS-KV tarjoaa jopa IP66-luokkan.

Järjestelmä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen kokoonpanon. Uralla varustettu tiiviste estää kaapelin sivuttaisliikkeen ja varmistaa luotettavan tiivistyksen.

Tiiviste asetetaan ensin kaapelin ympärille ja sitten toiseen puolikkaaseen. Kaapelitiivisteiden koosta riippuen voidaan asettaa jopa neljä tiivistettä. Tämän jälkeen kaapelitiivisteiden kaksi puoliskoa voidaan helposti napsauttaa yhteen ilman työkaluja.

Kaapin sisäpuolella oleva lukkomutteri varmistaa turvallisen kiinnityksen.

- Esi-asennettujen kaapeleiden takuu säilyy
- Jälkiasennus- ja huoltotyöt ovat nopeita ja ongelmattomia
- Korkean tiiveuden asennukset
- Voidaan asentaa standardimittaisiin läpivienteihin
- Sisältää halkaistavan vastamutterin

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
IP-luokka	IP66
Kierteen koko	M20
Kierteen nousu	1,5 mm
Kierteen pituus	15 mm
Kiintoavaimen leveys (AF)	38 mm

Korkeus	38,7 mm
Korkeus asennettuna	23,7 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	40 mm
Materiaali	Polyamidi
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Mutteri mukana toimituksessa	Kyllä
Paino	11,05 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	40 mm
Ruuvipään halkaisija	40 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39269097
Väri	Musta

