

## LÄPIVIENTILIITTIMET - RK2,5-240MM<sup>2</sup>

1050.2

Läpivientiliitin, RK 16 BG

- Ruuvattavat rinnanliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Saatavilla malleja TS32/TS35 kiskoon



### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Johdinala                  | 16 mm <sup>2</sup>         |
| Väri                       | Beige                      |
| Nimellisjännite IEC        | 800 V                      |
| Nimellisvirta IEC          | 76 A                       |
| Asennus                    | TS 35/7,5 ja TS32          |
| Nimellinen impulssijännite | 8 kV                       |
| Ylijännitekategoria        | III                        |
| Ympäristöluokka            | 3                          |
| Hyväksynyt                 | UL, CSA, GL, KEMA KUR, EAC |

### MITAT

|        |       |
|--------|-------|
| Pituus | 50 mm |
|--------|-------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Leveys            | 12 mm   |
| Korkeus TS 35/7.5 | 58,5 mm |
| Korkeus TS 32     | 63 mm   |

## LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 2                   |
| Kerrosten lukumäärä                               | 1 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | B7                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 1 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 10                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 6                   |
| Johtimen kuorintapituus                           | 15 mm               |
| Ruuvien koko                                      | M 5                 |
| Ruuvien tyyppi                                    | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 2 Nm                |
| Max. vääntömomentti                               | 4 Nm                |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V2       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| UL standardi        | UL 1059            |
| Nimellisjännite CSA | 600 V              |
| Nimellisvirta CSA   | 70 A               |
| CSA standardi       | C22.2 No 158       |
| GL standardi        | IEC 60947-7-1:2002 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>EAC standardi</b>       | TR ZU 004/2011    |
| <b>KEMA KEUR standardi</b> | EN 60947-7-1:2009 |

## MUITA TIETOJA

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Tullitariffi</b>     | 85369010                           |
| <b>Alkuperämaa</b>      | CZ                                 |
| <b>Paino</b>            | 29,7 g                             |
| <b>Pakkauskoko</b>      | 50 kpl                             |
| <b>Type of terminal</b> | Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet |

