

MITTAUSLIITTIMET PTK

1130.2

Mittausliitin, PTK 10/LT BG

- Materiaali polyamidi 6.6 UL 94-V2
- Lämpötilankesto -40°C...+105°C
- Asennus TS32- tai TS35- kiskolle



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	10 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	400 V
Nimellisvirta IEC	10 A
Asennus	TS 35/7,5 ja TS32
Nimellinen impulssijännite	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US

MITAT

Pituus	72 mm
Leveys	8 mm
Korkeus TS 35/7.5	47 mm
Korkeus TS 32	51,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrostien lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	8
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	22
Johtimen kuorintapituus	12 mm
Ruuvien koko	M 4
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	1,2 Nm
Max. vääntömomentti	2 Nm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	45 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	45 A
CSAus standardi	UL 1059

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	24,66 g

