

ULKOISET OIKOSULKUSILLAT

AQI

2032.0

- Eristetyt ulkoiset oikosulkusillat
- Luotettava ja turvallinen kytkentä
- Valinta liittimen tyyppin mukaan



TUOTEKUVAUS

Ulkoiset oikosulkusillat mahdollistavat sellaisten liittimien potentiaalien yhdistämisen, joissa ei ole käytettävissä liittimen keskellä olevaa rinnankytkentäkanavaa.

Nämä oikosulkusillat ovat nopeampi, helpompi ja luotettavampi tapa ketjuttaa liittimiä kuin käyttää hyppylankoja holkkien kanssa.

Ulkoista oikosulkusiltaa käytettäessä liittimen nimellinen johdinkoko pienenee seuraavaksi pienimpään kokoon.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	27 A
Väri	Keltainen
Materiaali	Kupari
Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paloluokka	UL94-V2

LIITÄNTÄ

Napaluku	2
Asennus	Push in
Jako	5 mm

MITAT

Leveys	9,26 mm
--------	---------

MUUT TIEDOT

Pakkauskoko	50 kpl
Alkuperämaa	DE
Tullitariffi	85369010
Paino	0,56 g
Ympäristöluokka	3
Lisätiedot	für SRK 2,5(1.Gen.) RKD 2,5 IK 2,5 IKD 2,5 BKA 2,5