

## CSME TURVARELE

CSME-03VU24-Y14

Datalogic turvarele, 3 NO, 24 VDC, EDM

- Edullinen turvarele
- 3 NO turvaulostuloa
- Tarvitsee EDM valvonnan



### TUOTEKUVAUS

Datalogicin turvarele CSME on edullinen ja helppokytkeäminen turvarele, jota voidaan käyttää yhdessä mm. SG-sarjan turvavaloverhojen kanssa, joissa on EDM-valvonta.

CSME turvareleellä saadaan edullisesti muutettua turvavaloverhon OSSD (PNP) turvaulostulot potentiaalivapaiksi turvarelekoskettimiksi (3 NO).

EDM (External Device Monitoring) eli ulkoisten koskettimien valvonta on pakollinen, koska CSME turvareleessä ei ole omaa valvontaa. Näin siis turvalaite valvoo CSME turvareleen koskettimien tilaa.

Koska CSME turvareleessä ei ole kuitausmahdollisuutta, on kuitaus otettava käyttöön turvalaitteelta.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Mitat (mm)           | 91 x 99 x 22.5 mm                                   |
| Asennus              | DIN-kiskoon                                         |
| Kotelon IP-luokka    | IP40                                                |
| Turvaulostulo        | 3 NO turvaulostuloa + 1 NC kontakti EDM-valvonnalle |
| Paino                | 200 g                                               |
| Tehonkulutus         | <2 W max.                                           |
| Max. kytkentävirta   | 6 A                                                 |
| Vasteaika            | 40 ms                                               |
| Max. kytkentäjännite | 230/240 V AC, 300 VDC                               |
| Liittimien IP-luokka | IP20                                                |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Toleranssi         | ± 15 %        |
| Syöttöjännite      | 24 V DC       |
| Kotelon materiaali | Polyamidi 6.6 |

