

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.612M

Holkkitiiviste, M12, messinki

- Nomaali- ja pitkäkierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- M12-M63



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-----------------------|
| Avainväli | 14 mm |
| Hyväksynnät | CSA, UL, VDE |
| IP-luokka | IP69K (5 bar, 30 min) |
| Kierteen koko | M12x1,5 |
| Kierteen pituus | 5 mm |
| Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
| Kokonaispituus | 25 mm |
| Max. kaapelin halkaisija | 6 mm |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen) | 100 °C |
| Min. kaapelin halkaisija | 3 mm |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen) | -20 °C |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C |
| O-rengas | Kyllä |
| Pakkauskoko | 100 kpl |
| Rungon materiaali | Nikkelöity messinki |
| Tiivisteiden materiaali | CR/NBR |

