



Jacob

MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, PG-KIERRE

63621/OM

Supistusholkki O-renkaalla, PG36 / PG21, messinki



- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- PG7-PG48

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suurenpää/pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkit PG-kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikoisten reikien ja holkkitiisteen tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	41 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen pituus	9 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	12,5 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	25 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierre	PG 21
Ulkokierre	PG 36