

CABLOFLEX PVC-KAAPELI

SAB37720215/25K
CABLOFLEX 2x1,5mm²



- Kustannustehokas vaihtoehto
- Öljynkestävä
- UL-hyväksytty

TUOTEKUVAUS

Erittäin taipuisa ja edullinen ohjauskaapeli. Suunniteltu käytettäväksi energiansiirtokejuissa ja muuten liikkuvissasovelluksissa. UL-hyväksyttynä soveltuu hyvin vientituotteisiin.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	6,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-5 °C
Öljynkestävyys	Öljynkestävä EN 50363-4-1 mukaisesti
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6,5 x d
Cu-paino	30 kg/km
Paino	63 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä johdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari

Hyväksynnät	CSA, RoHS, UL
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Taipuisa
Palonkestävyys	Palonkestävä IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1