



MTW-CY PVC-KAAPELI

Häiriösuojattu

KAB02051215/25K
MTW-CY 12G1,5 mm² 90 °C 600 V



- MTW-hyväksyntä
- Taipuisa ja öljynkestävä
- Pieni taivutussäde
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

Ohjaus- ja liitäntäkaapelina teollisuuden koneissa ja laitteissa. Soveltuu erityisesti USA:n markkinoille MTW-hyväksynnän vuoksi.

Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	12 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu kuparipalmikko
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	14,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-20 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	225 kg/km
Paino	400 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinmerkintä	Numerokoodattu

Johtimet	Hienosäikeinen kirkas kupari
Hyväksynnät	MTW, RoHS, UL 1063
Koestusjännite	3000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa RAL 7001
Taipuisuus	Taipuisa
Palonkestävyys	Itsestäänsammuva VW-1 (UL 1581) mukaisesti
Välieriste	Polyesterinauha