



SIF SILIKONIJOHDIN

SAB01131603

SIF 16 mm² ruskea



- Taipuisa asennus- ja kytkentäjohdin
- Lämmönkestävä
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaatot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita poikkipintoja (mm²).

Tilauuskoodit johtimien väreille(Tilausnumeron viimeinen numero)

0	1	2	3	4	5	6	7
keltavihreä	sininen	musta	ruskea	harmaa	valkoinen	punaruskea	punainen

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	16 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Halogeenivapaa silikoni
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	8,4 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-60 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 15 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 15 x d
Cu-paino	154 kg/km
Paino	188 kg/km
Johdineriste	Halogeenivapaa silikoni
Johtimet	Hienosäikeinen tinattu kupari DIN VDE 0295 osan 5 mukaisesti

Hyväksynnät	RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Kiinteä asennus
Ulkovaipan väri	Ruskea
Kaapelityyppi	Johdin