



M12 CAN-LIITINKAAPELIT

BG20208-M005

M12 CAN välikaap. su uros-su na 0,5m

- A-koodattu M12-liitin
- CAN BUS 2x2x0,50 mm² kaapeli
- CANopen normin mukainen kytkentäjärjestys



TUOTEKUVAUS

CAN kenttäväylä on yleinen tiedonsiirtoväylä ajoneuvoissa, työkonelissa ja teollisuuslaitteissa. CAN väylä on vikasietoinen ja luotettavuutta voi varmistaa ja parantaa käyttämällä laadukkaita liittimiä ja kaapeleita. Molex Brad M12 CANopen liittinkaapelit ovat standardinmukaisella CANbus kaapelilla ja Flamar kaapeli soveltuu hyvin vaativiin käyttöolosuhteisiin. Valikoimassamme on myös kaapelointiin tarvittavia tarvikkeita kuten haaroittimia, päätevastuksia, irtoliittimiä ja CANbus kaapelia metritavarana.

Tilauksesta tehdasvalmiita liittinkaapeleita saa myös asiakkaan toivomalla kaapelilla, kytkentäjärjestyksellä tai kaapelisarjoina.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	500 mm
Kaapelin materiaali	PUR
Liitintyyppi	M12
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,5 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-35 °C
Kaapelin väri	Violetti RAL 4001
Liitin 2	Suora naaras
Kenttäväylä	CANopen
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Max. kaapelin halkaisija	8,2 mm
Liitin 1	Suora uros

WIRING DIAGRAM

5)	BROWN	☐ 5
4)	WHITE	☐ 4
3)	YELLOW	☐ 3
2)	GREEN	☐ 2
1)	SHIELD	☐ 1

