



HI-FLEX -AKKUKAAPELI

KAB02120100/35K

HI-FLEX 10 mm² punainen, pakkauskoko 500m kela



- Erittäin taipuisa
- Väri vaihtoehtoina punainen ja musta
- PVC

TUOTEKUVAUS

Taipuisa PVC -kaapeli esim. akkujen kytkentään.

Kaapeli on CE -hyväksytty ja itsestään sammuva (EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2) ja täyttää RoHS ja REACH direktiivit.

Saatavilla 120mm² asti!

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	10 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Nimellisjännite	Uo/U 450/750 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	7,3 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	5 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 6 x d
Cu-paino	96 kg/km
Paino	200 kg/km
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen ja kirkas kupari
Ulkovaipan väri	Punainen
Palonkestävyys	IEC60332-1 CEI EN 50265 mukaisesti