

PVC 2S -RIIPPUOHJAINKAAPELI

KAB01800507/04

PVC 2S 5G0,75 mm²

- Taipuisa myös kylmissä olosuhteissa
- Kannatinvaijerit galvanoitua terästä (2kpl)
- Paloa hidastava



TUOTEKUVAUS

Kannatusvaijerilla varustettuja PVC 2S-kaapeleita voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapeilta vaaditaan hyvää vetolujuutta, esim. riippuohjainkäytöt. Kannatinvaijerit myös helppo poistaa ulkovaippaa vahingoittamatta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	0,75 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	14 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	20 x d
Cu-paino	36 kg/km
Paino	180 kg/km
Johdineriste	PVC
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet kevjijohtimella tai ilman
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari IEC 60228 luokan 6 mukaisesti

Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	DIN VDE 0250 mukaisesti
Vedonpoisto	Kaksi hienosäikeistä teräsvaijeria kiinnitettynä kaapelin vastakkaisille sivuille