

## PVC 2S -RIIPPUOHJAINKAAPELI

KAB01800507/04  
PVC 2S 5G0,75 mm<sup>2</sup>

- Taipuisa myös kylmissä olosuhteissa
- Kannatinvaijerit galvanoitua terästä (2kpl)
- Paloa hidastava

### TUOTEKUVAUS

Kannatusvaijerilla varustettuja PVC 2S-kaapeleita voidaan käyttää kohteissa, joissa kaapeilta vaaditaan hyvää vetolujuutta, esim. riippuohjainkäytöt. Kannatinvaijerit myös helppo poistaa ulkovaippaa vahingoittamatta.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	5 kpl
Johdinala	0,75 mm <sup>2</sup>
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	14 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	20 x d
Cu-paino	36 kg/km
Paino	180 kg/km
Johdineriste	PVC
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet kevyjohtimella tai ilman
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Erittäin hienosäikeinen kirkas kupari IEC 60228 luokan 6 mukaisesti
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V

<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Ulkovaipan väri</b>	Musta
<b>Standardit</b>	DIN VDE 0250 mukaisesti
<b>Vedonpoisto</b>	Kaksi hienosäikeistä teräsvaijeria kiinnitettynä kaapelin vastakkaisille sivuille