

VASTAMUTTERITTOMAT PERFECT FIX HOLKKITIIVISTEET

K341-1016-00

Vastamutteriton holkkitiiviste, M16, harmaa RAL7035

- Sopii hyvin asennuskohteisiin, joissa on vähän tilaa
- Nopea ja helppo asentaa ilman vastamutteria
- Ei tarvitse päästä käsiksi kohteen sisäpuolelle



TUOTEKUVAUS

PERFECT Fix -holkkitiiviste on suunniteltu nopeaan ja helppoon asennukseen ilman vastamutteria. Holkkitiivisteen voi asentaa yhdeltä puolelta kiristämällä alempaa mutteria vastapäivään ja myös irrottaminen käy yhtä helposti pelkästään yhdeltä puolelta. Kotelointiluokka on IP68 ja käyttölämpötila-alue -20 °C.....+100 °C.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M16x1,5
Kokonaispituus	38,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	10 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteen materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7035



