

YSLY PVC-OHJAUSKAPELI

SAB02000205/04K
YSLY-OZ 2x0,5 mm²

- Monikäyttöinen peruskaapeli
- Taipuisa
- Paloa hidastava
- Öljynkestävä



TUOTEKUVAUS

YSLY PVC-kaapeli soveltuu hyvin syöttö- ja ohjauskaapeliksi liikkuviin ja täriseviin laitteisiin ja koneisiin sisätiloissa. Esimerkiksi kuljettimet, pakkaus-, työstö- ja puunkäsittelykoneet.

Kysy myös muita napalukuja ja kokoja (mm²). Saatavilla myös värikoodattuna ja/tai ilman keviä.

- JZ numerokoodattu kevilla
- OZ numerokoodattu ilman keviä
- JB värikoodattu kevilla
- OB värikoodattu ilman keviä

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	Uo/U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 7,5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	9,6 kg/km
Paino	36 kg/km
Johdineriste	PVC

Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Harmaa
Palonkestävyys	PVC itsestään sammuva ja paloa hidastava VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-1/IEC 60332-1 (DIN VDE 0472-804 testi B:n mukaisesti)
Standardit	DIN VDE 0295 + DIN VDE 0281