




YSLYCY 0,6/1 KV SUOJATTU PVC-OHJAUSKAAPELI

KAB600104015/04

YSLYCY-JZ 4G1,5 mm² 0,6/1 kV musta



- Taipuisa
- UV -kestävä
- Numeroidut osajohtimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet

TUOTEKUVAUS

YSLYCY 0,6/1 kV ohjaus- ja syöttökaapeli soveltuu useille teollisuuden aloille, liikkuviin ja täriseviin laitteisiin. Tätä kaapelityyppiä käytetään esim. työstö- ja pakkauskonevalmistuksessa, syöttölaitteissa ja automaatiosovelluksissa, autoteollisuudessa ja CNC-työstökoneissa. EMC-ominaisuuksien optimoimiseksi Cu-suojaus tulee maadoittaa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Kyllä
Yhteinen EMC-suoja	Tinattu Cu-palmikko
Nimellisjännite	Uo/U 0,6/1 kV
Ulkohalkaisija +/-5 %	12,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	70 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-10 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 10 x d
Cu-paino	104 kg/km
Paino	240 kg/km
Johdineriste	PVC
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut johtimet, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin

Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet
Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	4000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Palonkestävyys	IEC 60332-1 itsestään sammuva
Standardit	VDE 0472, VDE 0295, VDE 0290, VDE 0281, VDE 0262, VDE 0245

