



NGFLGÖU-J SUOJAAMATON KUMILATTAKAAPELI

KAB003004015/04
NGFLGÖU-J 4G1,5 mm²



- Erityisesti nosturi- ja hissikäyttöön
- Öljyn, otsonin, UV ja kosteudenkestävä
- Paloa hidastava
- Ulkokäyttöön soveltuva

TUOTEKUVAUS

Virransyöttö- ja ohjauskaapeli kaapelivaunujärjestelmiin, nostimiin, sekä muihin kohteisiin joissa vaaditaan pientä taivutussädettä. Sopii kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä ulkokäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	1,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Kumiseos
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-35 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x d
Cu-paino	58 kg/km
Paino	160 kg/km
Johdineriste	Kumiseos
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 ≤ 5 napaiset kaapelit värikoodattuja + kevjohdin, ≥ 6 napaiset kaapelit mustia numerokoodattuja + kevjohdin
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkas Cu; ≤ 25 mm ² erittäin hienosäikeinen kupari, luokka 6 ja ≥ 35 mm ² hienosäikeinen kupari, luokka 5

Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Ulkomitat	6x16,3 mm
Kaapelityyppi	Ketjukaapeli

