



## KYFLCY SUOJATTU PVC-LATTAKAAPELI

KAB006520007/04  
KYFLCY-JB 7x4x0,5 mm<sup>2</sup>



- Erityisesti nosturi- ja hissikäyttöön
- Öljynkestävä
- Paloa hidastava
- Häiriösuojattu

### TUOTEKUVAUS

Erityisesti nosturien syöttö- ja ohjauskaapelina, ripustettuna kaapelivaunuihin, sekä muihin kohteisiin joissa vaaditaan pientä taivutussädetä. Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Johdinluku                                | 28 kpl                                                                                          |
| Johdinala                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Ulkovaipan materiaali                     | PVC                                                                                             |
| Häiriösuojattu                            | Kyllä                                                                                           |
| Nimellisjännite                           | ≤ 1 mm <sup>2</sup> = 300/500 V ≥ 1,5 mm <sup>2</sup> = 450/750 V                               |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.      | 70 °C                                                                                           |
| Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.      | -40 °C                                                                                          |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max. | 70 °C                                                                                           |
| Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min. | -25 °C                                                                                          |
| Öljynkestävyys                            | Hyvä                                                                                            |
| Taivutussäde kiinteä asennus              | 10 x d                                                                                          |
| Taivutussäde liikuteltava asennus         | 10 x d                                                                                          |
| Cu-paino                                  | 277 kg/km                                                                                       |
| Paino                                     | 710 kg/km                                                                                       |
| Johdineriste                              | PVC                                                                                             |
| Osajohtimien merkintä                     | Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti tai mustat numeroidut johtimet ilman kevi johdinta |
| Johdinmerkintä                            | Värikoodattu                                                                                    |
| Johtimet                                  | Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0295 mukaisesti                                                    |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Hyväksynnät                  | RoHS                 |
| Koestusjännite               | 2000 V               |
| Käyttö                       | Liikuteltava asennus |
| Ulkovaipan väri              | Musta                |
| Ulkomitat                    | 8,2x51,5 mm          |
| Johdinluku x poikkipinta mm² | 7x4x0,5              |
| Kaapelityyppi                | Ketjukaapeli         |

