

KYSTY, KYSTUY-J -HISSIKAAPELI

KAB015018010/04
KYSTUY 18G1 mm²



- Sisäänrakennettu kannatinköysi
- PVC-vaippa
- Kuiviin , kosteisiin ja märkiin tiloihin

TUOTEKUVAUS

Liitäntäkaapeleina nosto- ja siirtolaitteissa, kuivissa ja kosteissa tiloissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	18 kpl
Johdinala	1 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	17,5 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	40 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-15 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-15 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	10 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x d
Cu-paino	181 kg/km
Paino	465 kg/km
Osajohtimien merkintä	DIN VDE 0293 mukaisesti mustat numeroidut johtimet + kevjohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Hienosäikeiset kirkkaat Cu-johtimet, erittäin taipuisa DIN VDE 0295 luokan 6 mukaisesti
Hyväksynät	RoHS
Koestusjännite	3000 V

Käyttö	Liikuteltava asennus
Ulkovaipan väri	Musta
Standardit	DIN VDE 0250 mukaisesti