



SID SILIKONIJOHDIN

SAB01110050

SID 0,5 mm² kevi

- Lämmönkestävä
- Halogeeniton
- Kovalankainen

TUOTEKUVAUS

Valaisimien, lämmityslaitteiden, kytkinlaitteiden ja keskuksien sisäisiin johdotuksiin mm. seuraavilla teollisuuden aloilla: metalli- ja terästeollisuus, kuumavalssaatot, sementti-, lasi- ja keramiikkateollisuus, teollisuusunien ja tekstiiliteollisuuden koneiden valmistus, valaisin- ja sähkötekniinen teollisuus.

Kysy myös muita värejä ja poikkipintoja (mm²).

Tilauuskoodit johtimien väreille (tilausnumeron viimeinen numero)

0	1	2	3	4	5	6	7
keltavihreä	sininen	musta	ruskea	harmaa	valkoinen	punaruskea	punainen

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	1 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	Silikoni
Nimellisjännite	300/500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-60 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	180 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-60 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 15 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 15 x d
Cu-paino	4,8 kg/km
Paino	8 kg/km
Johdineriste	Silikoni
Johtimet	Kovalankainen

Hyväksynnät	RoHS
Koestusjännite	2000 V
Ulkovaipan väri	Keltavihreä