

TURVASARANAKYTKIN SPH1

SPH1X22CMA

Turvasaranakytkin SPH1, 2 NC+2 NO, M12-liitin

- Kestävä muovirunko
- 2NC+2NO
- M12-liitin (8-nap.)




TUOTEKUVAUS

Comepin turvasaranakytkin SPH1 soveltuu hyvin luukkujen ja käyntiovien valvontaan. Turvasaranan kytkentäpiste on tehtaalla valmiiksi aseteltu. Kestävän muovirungon ansiosta sekä IP67 kotelointi takaavat hyvän käytettävyyden esim. elintarviketeollisuuteen. Turvasaranan parina on mahdollista hankkia myös sarana ilman turvarajatoimintaa. Täydellisen kahdennuksen saavuttamiseksi voidaan asentaa molemmiksi saranoiksi turvarajalla varustettu sarana.

KOSKETTIMET

Koskettimien toimintakaaviot

X22C



Kosketin
kiinni



Kosketin
auki

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Koskettimet	2 x N/O & 2 x N/C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

X22C

	0°	5°	8°	11°	⊖	
1-2	■	■	■	■	■	12
5-6	■	■	■	■	■	24
3-4	■	■	■	■	■	32
7-8	■	■	■	■	■	44
						11
						23
						31
						43

