

MECHAN MAGNASAFE MS6

MS6-11-DC-06M

Turvamagneettikytkin, 1 NO+1 NC, 6 m kaapeli

- Max. 2 NO turvakosketin ja 1 NC signaalikosketin
- Kotelointi IP67 ja IP69K, ABS tai ruostumaton teräs
- Max. kytkentävirta: DC: 24 V DC/ 1 A ja AC: 230 V AC/ 2 A
- Kaapeli tai M12-liitin



TUOTEKUVAUS

Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja magneetista.

Kun turvakytkimen ja magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, on NO-turvakosketin kiinni ja NC-signaalikosketin auki. Magnasafe MS6 kytkimessä on suuri virtakestoisuus (max. 2 A, 230 V AC) (max. 1A, 24 V DC) ja laaja jännitealue, joten se voidaan kytkeä aivan tavalliseen turvareleeseen.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntä	6 m kaapeli
Max. kytkentävirta	1 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	28 mm
Tunnistusetäisyys ON	10 mm

