

GELBAU VALVONTAYKSIKKÖ PL C IP65

3003.1200

V-vahvistin 230 V AC, kat. 1, IP65



- IP65
- 1 NO turvaostulo + 1 CO signaaliulostulo
- Turvaluokka 1 EN954-1 mukaan
- Automaattikuittaus
- IP65



TUOTEKUVAUS

Gelbau IP65 valvontayksikkö turvareunan valvontaan vähemmän vaarallisiin sovelluksiin, esim. hitaat portit ja ovet. Valvontayksikkö lähettää/vastaanottaa Z1 & Z2 navoista matalan jännitteen (n. 5 V) turvareunaan 8,2 kW päätevastuksen kautta muodostaen suljetun piirin. Valvontayksikkö reagoi turvareunan aktivointiin (oikosulku), kaapelin katkeamiseen ja huonoon liitokseen aukaisemalla turvakoskettimen.


TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	24 VDC tai 230 VAC
Toleranssi	-15 %...+10 %
Tehonkulutus	4 VA
Turvaostulo	1 NO rele
Signaaliulostulo	1 CO rele
Max. jännite / ulostulo	250 VAC / 24 VDC
Max. virta / ulostulo	4 A (AC11/220 V), 2 A (DC11/24 V)
Kytkenäaika	Max. 15 ms
Turvareunan pituus max.	100 m
Tilaindikointi	3 x LED
Kotelointiluokka	IP65
Lämpötila-alue	-20 °C...+55 °C
Asennus	Pinta-asennus IP65 kotelo
Turvaluokka	1, standardin EN954-1 mukaan
Standardi	EN1760-2
CE-vaatimukset	MD, LVD, EMC
Hyväksynät	

Edut	LED-indikoiti	
• IP65	●	Turvareuna vaikutettuna
• 1 CO signaalikosketin	●	Turvapiiri poikki (keltainen ja punainen)
• LED-indikoiti	●	Turvareuna OK, turvakosketin kiinni

MITAT

(mm)



KYTKENTÄ

