

PISTORASIA DIN-KISKOON 16A/250VAC

STS-TS/LED

3196.2

Maadoitettu pistorasia LED-indikoinnilla, STD-TS/LED(GN) GR

- Asennus TS35-kiskoon
- Metallinen lukitussalpa
- Ruuviliittimet
- LED-indikointi
- Materiaali polyamidi 6.6 UL 94-V0



TUOTEKUVAUS

STS-TS/LED on maadoitettu pistorasia DIN-kiskoon. Pistorasia voidaan asentaa nopeasti TS35-kiskoon jousikuormitteisen metallikiinnikkeen lukitessa pistorasian paikoilleen. Tuotteessa on vihreä LED-tilanäyttö sarjavastuksella. Nimellisjännite 250VAC ja nimellisvirta on 16A.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Harmaa RAL 7032
Kotelon materiaali	PA6.6
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Hyväksynnot	REACH, RoHS, VDE
Paloluokka	V-0

LIITÄNTÄ

Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²

Max. johdinkoko	4 mm ²
Min. poikkipinta	0,2 mm ²
Johtimen kuorintapituus	8 mm

MITAT

Pituus	75 mm
Leveys	45 mm
Korkeus	67 mm

MUUT TIEDOT

Max. vääntömomentti	1 Nm
Min. vääntömomentti	0,5 Nm
Pakkauskoko	5 kpl
Alkuperämaa	CN
Max. käyttöjännite	250 V AC
Paino	69 g
Max. kuormitusvirta	16 A
Syöttöjännite	250 VAC
Lisätiedot	Vihreä led sarjavastuksella

