


OHJAUSKOTELO CC-5000

CC-5000 OHJAUSKOTELO
Kustomoitava kotelo

- Valmistetaan mittojen mukaan
- Kotelon runkona alumiiniprofiili
- Tyylikäs teollinen ulkonäkö
- RAL9006
- Kotelointiluokka IP65



TUOTEKUVAUS

Kotelon runko on alumiiniprofiilia, joka tehtaalla kasataan kulmapaloilla kehikoksi. Etu- ja takalevy voidaan asentaa avattavaksi tai kiinteäksi tarpeen mukaan. Kotelon pituus ja leveys ovat valittavissa, syvyys on enimmillään 370 mm. Näppäimistölle löytyy tarvittaessa myös asianmukainen teline tai kotelo. Kysy meiltä myös muista ohjauskotelovaihtoehtoista!





TEKNISET TIEDOT

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP65
-----------	------

MUUT TIEDOT

Väri	Harmaa
Materiaali	Alumiini
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C



Basis sections	External depth	Installation depth
	75 mm	53 mm
	125 mm	103 mm
	185 mm	163 mm
Section combinations	External depth	Installation depth
	150 mm (75 + 75)	114 mm
	200 mm (75 + 125 or 125 + 75)	164 mm
	250 mm (125 + 125)	214 mm
	260 mm (75 + 185 or 185 + 75)	224 mm
	310 mm (125 + 185 or 185 + 125)	274 mm
	370 mm (185 + 185)	334 mm

Basis sections	External depth	Installation depth
	75 mm	53 mm
	125 mm	103 mm
	185 mm	163 mm
Section combinations	External depth	Installation depth
	150 mm (75 + 75)	114 mm
	200 mm (75 + 125 or 125 + 75)	164 mm
	250 mm (125 + 125)	214 mm
	260 mm (75 + 185 or 185 + 75)	224 mm
	310 mm (125 + 185 or 185 + 125)	274 mm
	370 mm (185 + 185)	334 mm