

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU XL 5000 -SARJA

5826/XF + 5100

Kaapelirumpu 3x2,5 mm², 7+1,5 m




- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo muovia
- IP43

TUOTEKUVAUS

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Varustettu automaattisulakkeella
- Kaksinkertainen suojamaa-liukurengas
- Varustettu jarrulla, joka ottaa kiinni 50 cm välein. Jarrun voi myös kytkeä pois, jolloin veto on koko ajan päällä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP43
Johtimien määrä	3
Kaapeli tyyppi	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	9 mm
Kelauspituus	7+1,5
Kotelon materiaali	Muovi
Max. jännite	230 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Paino	4 kg
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	1,9 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	2,5 kW
Vahvistettu liukurengas	Kyllä
Yliämpösuoja	Kyllä

