

KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU 6000 PRC-SARJA

6521/PRC

Kaapelirumpu 4x2,5 mm², 15+2 m, vahv.



- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Kotelo alumiinia
- IP42 tai IP65
- ** versio on 75mm leveämpi



TUOTEKUVAUS

- Saatavana PVC-kaapelilla H05VV-F tai kumikaapelilla H07RN-F
- Valmistettu IEC 1242 mukaan
- Sisältää rullaohjaimen
- Messinkiliukurenkaat ja kuparihiilet
- Helppo kiinnittää, kääntyvä seinäkiinnike (lukittavissa)
- Varustettu jarrulla, joka pysäyttää kaapelin haluttuun pituuteen

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP42
Johtimien määrä	4
Kaapeli tyyppi	H05VV-F
Kaapelin halkaisija	11 mm
Kelauspituus	15+2
Kotelon materiaali	Alumiini
Max. jännite	400 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-5 °C
Tehonkesto kelalla (230 V, 20 °C)	2 kW
Tehonkesto ulos kelattuna (230 V, 20 °C)	3 kW
Vahvistettu liukurengas	Kyllä

