

CHM5- YKSIKIERROSABSOLUUTTANTURI

CHM510PCSB13S6R

Absoluuttianturi, SSI, binääri, M23-liitin

- Yleisabsoluuttianturi halkaisija 58 mm, 6 tai 10 mm akselilla
- Resoluutio max. 20 bit
- Ulostulo SSI, parallel, Biss ja CANopen
- IP65, optio IP67
- Saatavana myös magneettitekniikalla



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	10 mm
Resoluutio	Max. 20 bit
Liitäntä	M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	9000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Yksikierros

CONNECTIQUE STANDARD SSI

Type	+ Vcc	0 V	Ck+	Dat+	Rd+	Dat-	Ck-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S5	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White
S8	8	1	3	2	6	10	11	5

