

## DHO5-INKREMENTTIANTURI

DHO514PG5903603

Pulssianturi, ø58, ø14, 360 p/k, 2 m kaapeli

- Halkaisija 58 mm, 14 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 80 000 P/K
- A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituna
- IP65
- 2 m kaapelilla tai liittimellä



### TUOTEKUVAUS

Tämä tuotesarja on rakennettu vankalle ja luotettavalle mekaaniselle ja sähköiselle alustalle ja se rakennettiin alusta alkane olemaan luotettava ja kestävä. Sähköinen suojaus on sisäänrakennettu vähentämään "ensimmäisen asennuksen" virheitä. Mekaanisesti erittäin tarkasti tiivistetyt laakerit takaavat pitkän käyttöiän myös ankarissa olosuhteissa. Tuote on testattu toimimaan -40°C - +100°C ympäristöissä. Tämä on paras 58mm pulssianturi raskaaseen teolliseen käyttöön.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anturin tyyppi        | Inkrementtianturi |
| Kotelon halkaisija    | 58 mm             |
| Akselin halkaisija    | 14 mm             |
| Resoluutio            | 360 P/R           |
| Liitäntä              | Kaapeli           |
| IP-luokka             | IP65              |
| Max. pyörimisnopeus   | 9000 rpm          |
| Min. syöttöjännite DC | 4,75 V DC         |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC           |
| Min. käyttölämpötila  | -30 °C            |
| Max. käyttölämpötila  | 100 °C            |
| Ulostulo              | Push/Pull         |

