

CHO5- YKSIKIERROSABSOLUUTTANTURI

CHO514PCSG13S6R

Absoluuttianturi, SSI, gray, M23-liitin

- Yleisabsoluuttianturi halkaisija 58 mm, 14 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 20 bit
- Ulostulo SSI, parallel, Biss ja CANopen
- IP65



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	14 mm
Resoluutio	Max. 20 bit
Liitäntä	M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	9000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	90 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Yksikierros

CONNECTION

	color	13 bits + DIRECTION CP or C3	14 bits + DIRECTION C1
1	white WH	0V	0V
2	brown BN	+Vcc	+Vcc
3	green GN	D0	D0
4	yellow YE	D1	D1
5	grey GY	D2	D2
6	pink PK	D3	D3
7	blue BU	D4	D4
8	red RD	D5	D5
9	black BK	D6	D6
10	violet VT	D7	D7
11	white/brown WH/BN	D8	D8
12	white/green WH/GN	D9	D9
13	white/yellow WH/YE	D10	D10
14	white/grey WH/GY	D11	D11
15	white/pink WH/PK	D12	D12
16	white/blue WH/BU	DIRECTION	D13
17	White/red WH/RD	/	DIRECTION

